

WE-300/600液压万能试验机

产品名称	WE-300/600液压万能试验机
公司名称	济南试金试验设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区
联系电话	0531-85908977 13012981703

产品详情

济南试验机厂WE-300/600液压万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验，增加简单的附件和装置，还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。1、主机采用油缸上置式结构，拉伸空间位于主机的下方，压缩、弯曲试验空间位于主机上方油缸座和上钳口座之间，通过下钳口座的移动调整拉伸试验空间。2、测力机构采用动摆测力装置，手动控制试验过程和加荷速度，度盘指示试验力的大小，从动指针能指示出屈服力和最大力，跟踪盘给出三级加荷速度，能够描绘试验力-位移曲线。WE-600液压万能试验机技术参数：1、最大试验力kN：600

- 2、试验力示值相对误差：示值的 $\pm 1\%$
- 3、试验力测量范围：最大试验力的4%~100%
- 4、夹紧方式：液压夹紧
- 5、圆试样夹持直径mm：13~40
- 6、扁试样夹持厚度mm：0~30
- 7、扁试样夹持宽度mm：80
- 8、最大拉伸试验空间mm：600
- 9、最大压缩试验空间mm：300
- 10、测力计外形尺寸mm：1050×770×1775
- 11、主机外形尺寸（包括活塞行程）mm：1255×660×3290
- 12、电机功率kW：2.1
- 13、主机质量kg：2900
- 14、立柱净间距mm：580
- 15、上下压盘尺寸mm：204×204
- 16、弯曲支辊间距mm：1000
- 17、弯曲支辊宽度mm：140
- 18、容许弯曲度mm：100
- 19、剪切试样直径mm：10
- 20、活塞最大行程mm：300
- 21、活塞最大移动速度mm/min：约70
- 22、试验空间调整速度mm/min：约150
- 23、位移测量装置：标尺

我公司长期生产供应WE-300/600/液压万能试验机配件夹具，钳口，及常用原装配件。