

广西sns主动防护网产商 边坡防护网价格

产品名称	广西sns主动防护网产商 边坡防护网价格
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

广西sns主动防护网产商 +++2月销量150000平方米+++
边坡防护网，我们是大型生产厂家！请联系 辛经理 建泰丝网是一家生产边坡防护网十几年的厂家，我们有的生产流水线，有的施工团队，欢迎您的来电咨询！

网孔规格为5cm × 5cm。岩石处用风钻或电钻按1 × 1m间距梅花形布置锚杆和锚钉。锚杆长90-100cm。锚钉长约15-40cm。挂网施工时采用自上而下放卷，相邻两卷铁丝网（土工网）分别用绑扎铁丝连接固定，两网交接处至少要求有10cm的重叠，锚钉每平方米不少于5只。网与作业面保持一定间隙，并均匀一致，较陡岩面处，可用草绳按一定间隔缠绕在网上，以增加附着力，使客土厚度得到保证。挂网可以使客土基质在岩石表面形成一个持久的整体板块。客土喷播前浇水湿润坡面，将泥炭、腐殖土、草纤维、缓释营养肥料等混合材料经过专用机械的搅拌后喷播在铁丝网上，厚度为2—8cm。由于基质水分丧失会造成基质厚度不够，一般要求喷射厚度为设计厚度的125%。

广西sns主动防护网产商主动护坡网络钻锚杆孔，考虑边坡的运行安全、钻孔的深度和孔径。系统工程钻机选用手持式气动凿，在岩土地区选用手持式电钻。为满足设计要求，钻头设计选用42（mm）钻头（不小于42mm）。3米的锚固孔选用3.5米的钻杆，4米的锚固孔选用4.5米的钻杆，锚杆深度不小于设计要求进入岩体。

广西sns主动防护网产商安平建泰丝网一家专业生产边坡防护网，主动边坡防护网，被动边坡防护网，柔性边坡防护网，环形网，各种规格型号齐全，质量有保证，交货期短，常规型号常年备有大量现货，

联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！