

## 70-82含钼金属润滑剂

产品名称	70-82含钼金属润滑剂
公司名称	福州众宝机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美德孚
公司地址	福州市鼓楼区东街街道东街59号三山大厦（现龙盛大厦）北楼11层03室
联系电话	0591-87609488 13599417411

## 产品详情

品牌 美德孚

70-82含钼金属润滑剂 产品规格：400ml/罐

金属集中型喷剂（可用于移动金属部位），能防止腐蚀及扣死现象。

温控范围：-80 至1200

承受压力：360mpa

不含铜、镍

可抵抗盐水、有机溶剂和各类酸性、碱性物质

提高修理及装配速度，可节约成本

产品说明：功能类似 70-81，只是70-82含二硫化钼而不是金属钛，但是70-82的润滑力强过70-81，防止发生腐蚀及扣死现象。温控范围为-80 至+1200 ；可抵抗压力360mpa。无电解质效应。不含铜、镍。海水、溶剂、酸液、碱液等，均不能透过，能改进维修及装配速度。功能类似70-81，只是70-82含二硫化钼而不是金属钛，所以价格较70-81便宜很多。70-82虽然有臭味，但对人体无害。质量和金属润滑剂相似，是我们所知的同类竞争产品中的佼佼者。此产品的价格低于同类竞争产品并甚至可运用于所有提及的领域中。一罐可喷涂25个平方米左右。应用范围：适用于螺钉、螺钉帽、垫圈、阀门包装、管道衔接、别针连接、皮带轮、齿轮以及其它方面。使用方法：使用前，轻轻摇晃罐体，直到听见里边溶剂混合时发出的声响，持续摇晃约30秒。使用70-82系列的时候，原来使用的其他品牌的润滑剂一定要清洗干净，用75-17清洁效果会更好。

注意事项：不适合速度超过3米/秒的运转部分的润滑。

加压式储罐：避开阳光直射，勿暴露在50 以上的环境温度下。 70-82相关技术参数

使用温度范围：-80 ~+1200 抗压力：360mpa 不含镍、铜（无电解质）

高效防盐水、有机溶液、及大多数酸和碱 颗粒含量（润滑油）：44?m 表观比重（润滑油）：1.19g/ml

闪点（润滑油）：>150， < 300 nlgf等级（润滑油）：1级 astm d.217a标准下渗透力（润滑油）：335

不含cfcs