

HZ-200YY液压岩芯钻机

产品名称	HZ-200YY液压岩芯钻机
公司名称	山东巨匠机械制造有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	功率:22hp 深度:30-200m 孔径:0-300mm
公司地址	济宁高新区吴泰闸路京投大厦14层05号
联系电话	0537-3860909 15092651557

产品详情

[HZ-200YY液压岩芯钻机](#)特点

- 1、采用53×59六方主动钻杆，刚性强，传递扭矩大。
- 2、本机采用锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的特点。
- 3、卷扬机行星齿轮增加模数并加装支撑架，大大提高卷扬机升降及制动能力。
- 4、立轴箱四组轴承定位，使回转器有充分刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件。
- 5、同类机型配备流量达160L/min的一体式泥浆泵，具有节省成本，结构紧凑，移动轻便的特点。

二、[HZ-200YY液压岩芯钻机](#)适应范围

地质普查勘探，道路及高层建筑物基础勘探，以及各种混凝土结构检查孔，江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆，民用水井等。

三、[HZ-200YY液压岩芯钻机](#)技术参数

整机参数	
钻孔深度	200m
开孔直径	0-300mm
终孔直径	75mm
钻杆直径	60mm
钻孔倾角	90°~75°
钻机重量(不含动力)	1200kg

三角带	B950 × 4 B1700 × 3
主动移动距离	300mm
动力	柴油机/电机 22HP/16.2KW
立轴	
立轴转速	64 128 287 557 r/min
立轴行程	450mm
卷扬机	
单绳起重量	0-2400kg
单绳升降速度	0.41 0.82 1.64m/s
钢丝绳直径	13mm
钢丝绳容量	35m
抱闸直径	260mm
闸带宽度	70mm
泥浆泵	
类型	卧式单缸双作用
排量	配柴油机 0-170L/min 配电机0-150L/min
压力	0-3Mpa
工作压力	1.5Mpa
进水管直径	40mm
出水管直径	30mm
液压泵	
规格	CBT-F-314