

南京市土工膜断裂强力、土工布拉伸强度检测

产品名称	南京市土工膜断裂强力、土工布拉伸强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

土工格栅 (geogrid) 是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比，它具有独特的性能与功效。常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。

土工合成材料	土工布 (无纺布)	GB/T 17638-2017	等幅宽3m长	单
		GB/T 17639-2008	(收样时需 提供标称抗拉 强度、单位面积 质量、厚度、幅 宽规格)	
		GB/T 17640-2008		
				厚
				幅
				撕
				C
				垂
				断
				伸
				极
	塑料土工格栅	GB/T 17689-2008	2m × 1.2m	向
钢塑土工格栅	JT/T 925.1-2014			
	JT/T 480-2002			
			标称强度下的 伸长率 (纵、 横向)	
			粘焊强度	
玻璃纤维土工格栅	GB/T 21825-2008	2m × 2m	断裂强力 (纵、 横向)	
			断裂伸长率 (纵、 横向)	

			网眼目数
			网眼尺寸
土工膜	GBT 17688-1999	2m × 1m	拉伸强度
	GBT 17643-2011		
	GBT 17642-2008		
			断裂伸长率
			直角撕裂强度
			顶破强力
			渗透系数
			厚度