

无锡市安全帽预防性试验 绝缘手套年检多少费用

产品名称	无锡市安全帽预防性试验 绝缘手套年检多少费用
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	88.00/项
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

安全帽是企业员工必需的劳保用品，它对在地面和高空作业员工的头部能起到很好的保护作用。安全帽的作用是保护人的头部安全，避免或减轻高处落物冲击力的伤害及其它物体的撞击伤害。

- 1、使用绝缘手套前，应检查是否超过有效试du验期。
- 2、使用前，应进行外观检查，查看橡胶是否完好，查看表面有无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等。如有粘胶破损或漏气现象，应禁止使用，检查方法是将手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小、压力，手指若鼓起，为不漏气者，即为良好，也可以采用便携式绝缘手套检测仪，将绝缘手套套在检测仪上，就像给气球打气一样将气体打进去，检查绝缘手套有无漏气。
- 3、使用绝缘手套时，应将外衣袖口塞进手套的袖筒里。
- 4、因为对绝缘手套有电气性能的要求，所以不能用或化学用的手套代替绝缘手套，同时也不应将绝缘手套作其他用途。
- 5、绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套少应保两副。
- 6、绝缘手套使用后应擦净、晾干，保持干燥、清洁，洒上一些滑石粉，以免粘连。
- 7、绝缘手套应存放在干燥、阴凉的柜内，与其他工具分开放置，其上不得压任何物件，以免刺破手套。
- 8、绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射和有酸碱、的地方，以防胶质老化，降低绝缘性能。

常州安全带预防性试验第三方防护用品检测

整体标识应缝制在主带上，包含：标准号、产品类别、制造厂名、生产日期、伸展长度、产品技术性能、可更换的零部件标识应符合相应标准的要求。

可更换的系带标识：产品名称及型号，标准号，产品类别，制造厂名、生产日期；

绝缘手套和绝缘靴，均由特种橡胶制成，一般作为安全用具。但绝缘手套可以作为在低压带电设备或线路等工作的基本安全用具，而绝缘靴在任何电压等级下可以作为防护跨步电压的基本安全用具。

绝缘手套使用保管注意事项

- 1.绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘，是用特种橡胶（或乳胶）制成的，分12kV（试验电压）和5kV两种。
- 2.绝缘手套是不能用手套或化工手套代替使用的。
- 3.绝缘手套一般作为安全用具，在1kV以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待。
- 4.在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。
- 5.使用6个月必须进行预防性试验。

绝缘靴使用保管注意事项

- 1.采用特种橡胶制成，作用是使人体与大地绝缘，防止跨步电压，分20kV（试验电压）和6kV两种。
- 2.高度不小于15厘米，而且上部另加高边5厘米。
- 3.必须按规定使用6个月必须进行试验。
- 4.绝缘鞋有高低腰两种，多为5kV，在明显处标有“绝缘”和耐压等级，作为1kV以下绝缘用具，1kV以上禁止使用。
- 5.使用中，不能用防雨胶靴代替。