

# 曼德束DN50自力式恒温混合阀

产品名称	曼德束DN50自力式恒温混合阀
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

## 产品详情

工作原理： MSJC品牌DN50温度控制阀，安装根据所需，产品可自由调节出水温度；腔体内集成有恒温控制手柄和恒温调节件，内置有智能全铜自动感温元器件，根据冷热水温度及压力的数据变化，智能化调节冷热水供水进水混合比例，使混合出水始终控制在设定温度值范围。DN50水温混合器广泛应用于水温及水压经常变化的：锅炉热水混合水温度控制、太阳能热水防烫伤、空气能热水恒温供水，公共洗浴及生活用水系统，实现水温自由恒温控制。曼德束DN50自力式恒温混合阀，产品使用操作简易，可随心调节冷热水混合温度，抗水压波动、抗水源温度波动构造，解决使用热水过程中，水温忽冷忽热反复调节的问题。独有安全防烫伤自动断水保护功能，冷热水一方中断，自动启动安全保护功能关闭出水。防烫伤、防冷激事故。广泛应用于国内星级酒店、医院、养老院、各大高校等，大型集中用热水工程。保障用水过程中安全性、舒适性。

产品参数：

冷水温度：4~30

热水温度：50~90 工作压力：0.03-1MPa 理想压力：0.15-0.3MPa 通径 DN50 螺纹连接 温度范围：35 ~60 调节精度： ±2

恒温流量：20 M3/h

适用标准：EN1111 AS-4032.1 CSA B125-98 ASSE 1016/1017

寿命测试：( 100,000周期) CSA B125-98 ASSE 1016

曼德束DN50热水调温阀产品应用