

# 数码电脑配件网络产品路由器迅捷FR40

产品名称	数码电脑配件网络产品路由器迅捷FR40
公司名称	庞庆元（个体经营）
价格	44.00/台
规格参数	品牌:迅捷 型号:FR40 插槽数:4
公司地址	中国 云南 昆明市 昆明市
联系电话	86 0871 7188387 13888934685

## 产品详情

品牌	迅捷	型号	FR40
插槽数	4	VPN	支持VPN
QoS	不支持QoS	支持协议	TCP、PPPoE、PPTP、HT TP、DHCP、NAT、ICM P
内置防火墙 质保	有防火墙 一年	OEM	可OEM

### 产品特点:

内建dhcp服务器，同时可进行静态地址分配 内建防火墙，支持域名过滤和mac地址过滤 支持vpn pass-through 可以有针对地开放指定计算机的上网权限

### 主要特性:

遵循 ieee 802.3、ieee 802.3u标准 支持tcp/ip、pppoe、dhcp、icmp、nat、snmp协议  
提供1个10/100m自适应以太网（wan）接口，可接xDSL/cable/以太网  
提供4个10/100m自适应以太网（lan）接口，与内部局域网连接 支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）  
内建dhcp服务器，同时可进行静态地址分配 内建防火墙，支持域名过滤和mac地址过滤 支持静态路由  
支持vpn pass-through 支持虚拟服务器、dmz主机

支持通用即插即用 (upnp)，符合upnp标准的数据可顺利通过 可以有针对地开放指定计算机的上网权限  
具有按需连接、自动断线功能 支持mac地址修改与克隆 提供系统安全日志功能  
支持远程和web管理，全中文配置界面，配备简易安装向导 (wizard) 提供手动复位按钮  
支持免费软件升级 外置电源适配器，结构美观大方

#### 技术指示:

支持的标准和协议	ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x、 tcp/ip、 dhcp、 icmp、 nat、 pppoe、 snmp	
端口	lan口	4个10/100m自适应rj45端口 ( auto mdi/mdix )
	wan口	1个10/100m自适应rj45端口 ( auto mdi/mdix )
网络介质		10base-t : 3类或3类以上 utp 100base-tx : 5类 utp
led指示	lan/wan口	link/act ( 连接/工作 )
	其它	sys ( 系统状态指示灯 )
外形尺寸		140mm x 90.5mm x 24mm
( l x w x h )		
使用环境		工作温度 : 0 到40
		存储温度 : -40 到70
		工作湿度 : 10%到90%rh 不凝结
		存储湿度 : 5%到90%rh 不凝结

#### 产品特点:

内建dhcp服务器，同时可进行静态地址分配 内建防火墙，支持域名过滤和mac地址过滤 支持vpn pass-through 可以有针对地开放指定计算机的上网权限

#### 主要特性:

遵循 ieee 802.3、 ieee 802.3u标准 支持tcp/ip、 pppoe、 dhcp、 icmp、 nat、 snmp协议  
提供1个10/100m自适应以太网 ( wan ) 接口，可接xDSL/cable/以太网  
提供4个10/100m自适应以太网 ( lan ) 接口，与内部局域网连接 支持端口自动翻转 ( auto mdi/mdix )  
内建dhcp服务器，同时可进行静态地址分配 内建防火墙，支持域名过滤和mac地址过滤 支持静态路由  
支持vpn pass-through 支持虚拟服务器、dmz主机  
支持通用即插即用 (upnp)，符合upnp标准的数据可顺利通过 可以有针对地开放指定计算机的上网权限  
具有按需连接、自动断线功能 支持mac地址修改与克隆 提供系统安全日志功能  
支持远程和web管理，全中文配置界面，配备简易安装向导 (wizard) 提供手动复位按钮  
支持免费软件升级 外置电源适配器，结构美观大方

#### 技术指示:

支持的标准和协议	ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x、 tcp/ip、 dhcp、 icmp、 nat、 pppoe、 snmp
端口	lan口 wan口
网络介质	10base-t : 3类或3类以上utp 100base-tx : 5类utp
led指示	lan/wan口 其它
外形尺寸  ( l x w x h )	140mm x 90.5mm x 24mm
使用环境	工作温度 : 0 到40  存储温度 : -40 到70  工作湿度 : 10%到90%rh 不凝结  存储湿度 : 5%到90%rh 不凝结