

供应 铁氟龙套管

产品名称	供应 铁氟龙套管
公司名称	广东益联电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东升镇胜龙村祥胜路一巷28号
联系电话	18938757244

产品详情

铁氟龙套管，耐高温(260 -300)、耐腐蚀、耐磨等优点。铁氟龙绝缘套管具备优良的电气特性及耐温\抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业，机械，电子电器，汽车，航天，化工，通讯等各种领域。

耐压：150V-600V

工作温度：-65 + 260 (Temperaturer:105)

熔点：327

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

颜色：透明、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色

性能

项目	性能参数
相对密度	2.10~2.30
拉伸强度(MPA)	25
拉伸屈服强度(MPA)	11
伸长率(%)	300
耐电弧性	>300
硬度(D)	59~63

熔点()	327
连续使用温度()	-65~260
氧指数(%)	> 90
吸水率(%)	< 0.01
线膨胀系数($\times 10^5/$)21~100	10
击穿强度(kv/mm)	45
体积电阻率(.m)	1×10^{18}