

塑胶跑道厚度新老国标对比

产品名称	塑胶跑道厚度新老国标对比
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道和球场厚度要求，新老国标对比

塑胶跑道和球场厚度要求不同：旧国标在厚度方面要求田径场在10mm及以上，新国标把标准提高至13mm及以上；新国标要求球场场地厚度不小于8mm，其他活动场地面层厚度不小于10mm，旧国标对此没有规定。

新国标针对合成材料运动场地面层、现浇型面层、预制型面层、人造草不同类型材料。物理性能中增加了冲击吸收、垂直变形、抗滑值、耐老化项目及指标要求，并对应增加了相应的检测方法，删除了硬度、压缩复原率、回弹值性能要求，修改了拉伸强度项目及指标要求，修改了拉断伸长率及其指标要求。

旧国标中，共对7项有害物质(其中4项为重金属)做了限量规定，新国标中，这一数字则为18项，并细分为有害物质含量、有害物质释放量、气味三大类。如跑道产生的总挥发性有机化合物不得高于5mg/m³，甲醛不得高于0.4mg/m³，二硫化碳不得高于7mg/m³；还增加了气味等级指标要求，

确保气味等级不大于三级。