

EPS电源132KW楼房通道专用消防应急

产品名称	EPS电源132KW楼房通道专用消防应急
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	质保时间:质保一年 延时时间:可配置 设备:支持定做
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

电压不大于DC36V的消防应急灯具。其他的属于B型灯具。

总体来说A型灯具用电电压较低属于相对安全类型的灯具灯具的选择设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定：应志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。消防应急灯A、B型有什么区别？上述就是湖南大唐电气小编给大家讲解的有关消防应 你知道智能消防疏散指示系统的工作原理吗？智能消防疏散指示系统是现代化的一种智慧消防设备，那么，大或距楼地面2m以上的侧面墙上在侧面墙上顶部安装时，其底部距地面距离不得低于2m，在距地面1m以下侧面墙上安装时，应采用嵌入式安装，其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm，且应保证光线照射在安装灯具的水平线

时。

选择A型灯

地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具；未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯。新规范明确了标志灯具的规格，分为了特大型、大型、中型和小型。这里要注意，是标志灯有大小的分类，而照明灯具并没有大小的分类，只是根据照度不同对应不同灯具的规格。灯具应急点亮时间的要求火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s；其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s；

有两种及以上疏散指示方案的场所，标