

消防应急系统壁挂式主机消防应急电源

产品名称	消防应急系统壁挂式主机消防应急电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:WDW2S 品牌:戴克威尔 产地:山东
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

灾探测器探测到火灾信号后，能自动切除报警区域内有关的空调器，关闭管道上的防火阀，停止有关换风机，开启有关管道的排烟阀，自动关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门，按顺序切断非消防用电源，接通事故照明及疏散标志灯，停运除消防电梯外的全部电梯，并通过控制中心的控制器，立即启动灭火系统，进行自动灭火。消防联动控制系统的组成中控制系统是一种将系统中所有的消防设施都通过消防控制室得到报警信号后，立即采取相应消防措施。通风、空调、防排烟及电动防火阀控制系统通常做法是排烟阀单独联动。

或者设备需设计一个控制模块和一个监视模块。探测器报警后，控制模块接到报警控制器指令，将开启排烟阀，排烟阀动作的反馈信号由监视模块完成 智能疏散系统如何提高大楼的安全系数？智能疏散系统法例和尺度不断健全和美满，智能疏散系统产物品种不断增多，性能不断革新，技能程度有很一逃生方式成功的