

结构用304不锈钢无缝钢管生产标准GB/T14976

产品名称	结构用304不锈钢无缝钢管生产标准GB/T14976
公司名称	兴化市靖致不锈钢制品厂
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:靖致 材质:304 产地:戴南
公司地址	兴化市戴南镇中迎村振兴路6号
联系电话	18952606183

产品详情

结构用304不锈钢无缝钢管生产标准GB/T14976

不锈钢无缝管的检测方式

- 1、化学分析:对材质的化学成份进行化学分析,化学成份符合标准规定。
- 2、气压:水压试验对耐压用管逐支进行水压试验,在规定压力值保持不小于5秒不泄露,常规供货水压压力试验为2.45MPa.气压压力试验为0.5MPAa。
- 3、腐蚀试验:所供工业耐腐蚀钢管均按标准规定或双方协议的腐蚀方法进行钢管的耐腐蚀性能检验,不得有晶间腐蚀倾向。
- 4、工艺性能检验:压扁试验.拉伸试验.冲击试验.扩口试验.硬度试验.金相试验.弯曲试验.无损探伤(包括涡流探伤.X光探伤和超声波探伤)。

生产产品:不锈钢无缝管(包括圆管,方管,矩形管,厚壁管,异型管等)。

材质:06Cr19Ni10(S30408)、022Cr19Ni10(S30403)、06Cr18Ni11Ti(S32168)、07Cr18Ni11Ti(S32169)、06Cr17Ni12Mo2(S31608)、022Cr17Ni12Mo2(S31603)、0Cr25Ni20(S31008)

生产组距:外径 6~426mm,壁厚:1~25mm。

生产标准:GB/T14976-2012,GB/T14975-2012,GB13296-2013,ASTM A312,ASTM A213等。

正常单支长度:不定尺为4米-8米,定尺为客户指定长度长9米定尺。

交货状态:酸洗固熔处理。

应用特点：流体输送用途/机械设备/工程安装等。

应用领域：石油化工、化肥、电力、锅炉热交换器、舰船、环保、机械加工、造纸、食品饮料等。