

HY-5S智能转速监控保护仪

产品名称	HY-5S智能转速监控保护仪
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:HY-5S 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

HY - 3S智能转速监控保护仪是一款智能型仪表，它与RS系列转速传感器或CWY - DO- 8电涡流传感器配合使用，可对大型旋转机械的旋转速度与旋转方向进行精确测量。主要用于电厂汽轮机、工业汽轮机、水泵、风机的转速测量及反转保护。 它有盘装和壁挂式两种安装方式供用户选择。

HY - 3S智能转速监控保护仪是一款智能型仪表，它与RS系列转速传感器或CWY - DO- 8电涡流传感器配合使用，可对大型旋转机械的旋转速度与旋转方向进行精确测量。主要用于电厂汽轮机、工业汽轮机、水泵、风机的转速测量及反转保护。 它有盘装和壁挂式两种安装方式供用户选择。

测量范围：0~9999rpm； - 输入信号：RS-1(无源)转速传感器；RS-2(有源)转速传感器；RS-2F反转传感器；CWY-DO-

8电涡流传感器； - 齿轮盘齿数：根据齿轮盘任意设置； - 测量精度：±1转； - 显示方式：

采用4位或5位LED（或LCD显示）； - 输出信号：4~20mA（负载电阻 850 Ω）；

PULSE信号输出（可进行波形分析）；RS485通讯输出：Modbus RTU通讯协议；

开关量输出：DC27V/2A或AC250V/5A； - 使用环境：

-40 ~ 65 ℃，相对湿度 95%（非冷凝）； - 供电电压：AC 85V ~ 265V 或DC

100V ~ 360V； - 安装方式：盘装：外形尺寸：宽160mm × 高92mm × 深210mm；

开孔尺寸：宽(152+0.5mm) × 高(76+0.5mm)；盘装(短机箱)：外形尺寸:宽160mm × 高92mm × 深110mm；

开孔尺寸:宽(152+0.5mm) × 高(76+0.5mm);挂壁安装：外形尺寸：宽290mm × 高210mm × 厚75mm；

安装尺寸：宽110mm × 高260mm；固定孔：4 × 4mm。