

# 车用齿轮脂 AUTO41L

产品名称	车用齿轮脂 AUTO41L
公司名称	上海派诺化工科技有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	型号:SYNPROAUTO41L 品牌:道康宁 倾点:220 ( )
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼316室
联系电话	13701653482 15901949001

## 产品详情

型号	SYNPRO AUTO 41L	品牌	道康宁
倾点	220 ( )	类别	齿轮脂
温度类别	普通脂	应用范围	多效脂
稠化剂类别	通用锂基脂		

synpro®auto 41l动力转向蜗齿轮润滑脂

### 产品描述

synpro®auto41l是由合成油、金属皂并含有超细固体润滑剂pf精制而成的润滑脂。

### 推荐应用

l汽车部件、电器、精密仪器、音频设备、办公设备中的塑料部件

### 性能特点

l适用于塑料/塑料、金属/金属、塑料/金属接触面的润滑

l使用寿命长

l低渗流，可用于需要清洁度很高的地方

l不含有机硅，不会导致电接触失效问题

l与大多数塑料的相容性良好。

使用温度范围：-40 ~ 150

## 典型数据

典型数据	单位	测试方法	synpro®auto 41l
稠化剂	-	-	
nigl等级	-	astm d217	1
颜色	-	目测	白色
四球磨痕 (1200rpm,392n,1小时)	mm%	astm d 2266	0.5
针入度(25 oc)	0.1mm	astm d217	325
蒸发度 (99 oc , 22h)	%		0.4
滴点	oc	astm d566	220
基础油的运动粘度(25oc)	mm <sup>2</sup> /s	astm d445	-----
钢网分油 (100 ,24h)	%		4.5

## 包装形式

1l塑 (1.0kg) , 20l塑/铁 (20kg)

## 注意事项:

在250 以上的高温下，氟化聚合物分解可能会产生少量有毒气体。保证足够通风。