

车用轴承脂 AUTO4452

产品名称	车用轴承脂 AUTO4452
公司名称	上海派诺化工科技有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	型号:SYNPROAUTO4452 品牌:道达尔 倾点:无()
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼316室
联系电话	13701653482 15901949001

产品详情

型号	SYNPRO AUTO 4452	品牌	道达尔
倾点	无()	类别	轴承脂
温度类别	高温脂	应用范围	多效脂
稠化剂类别	特种氟油		

产品描述

synpro® AUTO 4452是特种氟油，以化学惰性的ptfe增稠剂为主要成分。

推荐应用

石化工厂和石化厂泵，阀和装油臂接头部分的密封件，滚动轴承和滑动轴承

性能特点

低氧化性和挥发性，可长效润滑

高滴点，使用时无熔化和流出

耐水性和耐水冲淋性好，对酸、氯化物及其它化学品具化学惰性

与多种塑料和弹胶体相容

工作温度范围宽

典型数据

典型数据	单位	测试方法	synpro®auto 4452
稠化剂	-	-	ptfe
nigl等级	-	astm d217	2
颜色	-	目测	白色
外观	-	目测	光滑/均质油膏
针入度(25 ° c)	0.1mm	astm d217	265 ~ 295
蒸发度 (200 ° c , 22h)	%		0.1
滴点	oc	astm d566	无
基础油的运动粘度(40 ° c)	mm ² /s	astm d445	-----
钢网分油 (99 ,30h)	%		

包装形式

0.8l塑 (1.0kg) , 20l塑/铁 (25kg)