

半合成重工业齿轮油 SYNPRO

产品名称	半合成重工业齿轮油 SYNPRO
公司名称	上海派诺化工科技有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	类型:重负荷工业闭式齿轮油 品牌:SYNPRO 型号:SYNPRO1107B
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼316室
联系电话	13701653482 15901949001

产品详情

类型	重负荷工业闭式齿轮油	品牌	SYNPRO
型号	SYNPRO 1107B	粘度指数	150

产品描述synpro1107b是采用深度加氢油和合成油为基础油，添加多种新型多功能添加剂配制的半合成重负荷齿轮油，特别适合于极端温度下操作的钢/青铜合金的重负荷蜗轮蜗杆装置。推荐应用

适合应用于重蜗轮蜗杆传动装置，高速、冲击负荷工业齿轮使用温度范围：
选定粘度牌号后，低温运行温度以该牌号所对应的倾点高8 为准，高温可达120 。

性能特点

优异的负荷承受能力，可有效降低润滑油操作温度，减少磨损，延长齿轮的使用寿命；优异的高温热氧化稳定性和抗腐蚀性能，使用寿命长，极大地降低了维修和保养费用。换油期为矿物油的3~5倍；具有极高的粘度指数，能在宽温度范围中形成良好的润滑油膜。低倾点，保证设备在低温启动时的有效润滑优异的低摩擦性和抗磨性，提高效率、减少工耗。

物理/化学数据

iso粘度等级	典型数据						
	40 粘度mm ² /s	100 粘度mm ² /s	粘度指数	闪点 (coc)	倾点	fzg级	
68	68	10.3	138	253	-44	12	
100	100	13.8	139	255	-42	12	
150	150.0	19.0	145	248	-36	12	
220	220.0	26.0	150	248	-33	12	
320	320.0	35.0	155	252	-30	12	

460	460.0	47.0	158	260	-26	12
680	680.0	79.0	162	265	-25	12
1000	1000.0	88.0	172	270	-20	12

包装形式

4l塑(3.5kg)、20l塑桶(17kg)、200l闭口钢桶(170kg)