

# 车窗导轨脂 AUTO 724

产品名称	车窗导轨脂 AUTO 724
公司名称	上海派诺化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SYNPROAUTO724 品牌:道康宁 倾点:210 ( )
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼316室
联系电话	13701653482 15901949001

## 产品详情

型号	SYNPRO AUTO 724	品牌	道康宁
倾点	210 ( )	类别	齿轮脂
温度类别	高温脂	应用范围	多效脂
稠化剂类别	金属皂基脂		

synpro®auto 724是由高粘度指数合成油、金属皂基并含有超细固体润滑剂的润滑脂。

### 推荐应用

I汽车部件、电器、精密仪器、音频设备、办公设备中的塑料部件

### 性能特点

I适用于塑料/塑料、金属/金属、塑料/金属接触面的润滑

I低渗流，可用于需要清洁度很高的地方

I不含有机硅，不会导致电接触失效问题

I与大多数塑料的相容性良好。

I使用温度范围：-40 ~ 150

### I典型数据

典型数据	单位	测试方法	synpro®auto 724
稠化剂	-	-	皂基
nlgI等级	-	astm d217	1
颜色	-	目测	白色
四球磨痕 ( 1200rpm,392n,1小时 )	mm%	astm d 2266	0.52
针入度(25 oc)	0.1mm	astm d217	320
蒸发度 ( 99 oc , 22h )	%		0.12
滴点	oc	astm d566	210
基础油的运动粘度(25oc)	mm <sup>2</sup> /s	astm d445	90
钢网分油 ( 100 ,24h )	%		5.0

## 包装形式

1l塑 (1.0kg) , 20l塑/铁 ( 20kg )

## 产品描述

synpro®auto 724是由高粘度指数合成油、金属皂基并含有超细固体润滑剂的润滑脂。

## 推荐应用

l汽车部件、电器、精密仪器、音频设备、办公设备中的塑料部件

## 性能特点

l适用于塑料/塑料、金属/金属、塑料/金属接触面的润滑

l低渗流，可用于需要清洁度很高的地方

l不含有机硅，不会导致电接触失效问题

l与大多数塑料的相容性良好。

l使用温度范围：-40 ~ 150

## 典型数据

典型数据	单位	测试方法	synpro®auto 724
稠化剂	-	-	皂基
nlgI等级	-	astm d217	1
颜色	-	目测	白色
四球磨痕 ( 1200rpm,392n,1小时 )	mm%	astm d 2266	0.52
针入度(25 oc)	0.1mm	astm d217	320
蒸发度 ( 99 oc , 22h )	%		0.12
滴点	oc	astm d566	210
基础油的运动粘度(25oc)	mm <sup>2</sup> /s	astm d445	90
钢网分油 ( 100 ,24h )	%		5.0

包装形式

1l塑 (1.0kg) , 20l塑/铁 ( 20kg )