

粉末冶金含油轴承油 100

产品名称	粉末冶金含油轴承油 100
公司名称	上海派诺化工科技有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	型号:SYNPRO1601 品牌:SYNPRO1601 粘度指数:100
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼316室
联系电话	13701653482 15901949001

产品详情

型号	SYNPRO 1601	品牌	SYNPRO 1601
粘度指数	100	倾点	-65 ()

产品描述synpro1601是采用高质量合成酯基础油精制成的粉末冶金含油轴承油，粘度级别从iso 10到iso 100。推荐用于粉末冶金厂的粉末烧结专用油，也可以用作微电机轴承的润滑，适用操作温度范围宽。推荐应用：

各种粉末冶金含油轴承及微电机轴承的润滑。

性能特点

优良的抗氧化性能；优良的抗腐蚀性能；优良的抗磨润滑性能；优良的粘温性能和低温性能；使用寿命长。

物理/化学数据

性能	典型数据						
	10	15	22	32	46	68	100
外观	清澈透明液体						
运动粘度, mm ² /s							
40 ° c	10.4	15.6	22.2	32.5	48.0	64.2	101.0
100 ° c	3.05	4.3	5.5	7.7	10.7	13.7	19.8
粘度指数	164	202	202	220	222	222	221
闪点 (coc), ° c	195	205	235	240	242	245	255
倾点, ° c	-65	-65	-65	-63	-55	-53	-47

总酸值, mgkoh/g	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
--------------	------	------	------	------	------	------	------

包装形式

4l塑(3.5kg), 20l塑桶(17kg), 200l闭口钢桶(170kg)