

# 润滑油压缩机油 润滑油

产品名称	润滑油压缩机油 润滑油
公司名称	上海派诺化工科技有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	型号:润滑油 品牌:SYNPRO1402 SAE等级:1
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼316室
联系电话	13701653482 15901949001

## 产品详情

型号	润滑油	品牌	SYNPRO 1402
SAE等级	1	闪点	275 ( )
倾点	-12 ( )		

产品描述synpro1402是高性能无灰合成酯型高温链条润滑剂，不含能够形成固体残留物的物质。用于环境温度最高可达250 的轴承、链条、滑轨及齿轮等的润滑。推荐应用·  
纺织、印染行业的热定型机与拉伸拉幅机· 建材行业高温烘房链条传动系统· 喷涂线干燥箱·  
易拉罐的印刷版链条· 烘箱滚珠轴承传动链条· 其他高温场合性能特点

优异的高温稳定性和极低的蒸发损失：高温下积碳及结焦倾向极低并保持液体膜润滑，润滑油消耗低；  
优异的清净性：是无灰润滑剂，可以消除因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间，有助于清洁被  
其它较差的链条润滑剂污染的链条；节能：是清洁的流体膜润滑剂，具有优异的润滑性能，可以明显降  
低能耗；对设备提供更好的保护：含有特种润滑添加剂组合，具有优异的抗磨、防锈和抗氧抗腐性能，  
可以大大延长设备寿命并降低维护费用；理想的粘度：具有较高的粘度指数，在高温下粘附较好，提供  
良好的润滑。

### 物理/化学数据

项目	典型数据
外观	淡黄色
运动粘度，mm <sup>2</sup> /s	
40	300.0
100	26.8
粘度指数	118
闪点 (coc)，	275
倾点，	-12

总酸值，mgkoh/g	0.2
锈蚀试验	
蒸馏水	通过
海水	通过
noack蒸发损失，%	1.2

#### 包装形式

4l塑桶（3.5kg），20l塑桶（18.5kg），200l闭口钢桶（185kg）