

# 正齿圆柱齿轮传动楔式闸阀

产品名称	正齿圆柱齿轮传动楔式闸阀
公司名称	上海冠一阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	连接形式:法兰 主体材料:碳钢 公称通径:300-700 ( mm )
公司地址	中国 上海市普陀区 真北路3199弄26号105室
联系电话	86 021 52847189 13641917963

## 产品详情

连接形式	法兰	主体材料	碳钢
公称通径	300-700 ( mm )	材质	碳钢

### 主要性能规范 capability criterion

型号	公称压力p n(mpa)	试验压力ps(mpa)			适用介质	工作温度( )
		强度	密封(液)	低压密封(气)		
z441h-25	2.5	3.8	2.8	0.6	水、蒸汽 、油	400
z441h-40	4.0	6.0	4.4	0.6		450
z441y-40i	4.0	6.0	4.4	0.6		550
z441y-40p	4.0	6.0	4.4	0.6	酸、碱类	200
z441h-64	6.4	9.6	7.0	0.6	水、蒸汽 、油	450
z441y-64i	6.4	9.6	7.0	0.6		550
gz441y-64i						
kz441y-64	6.4	9.6	7.0	0.6	酸性天然 气	130
z441h-100	10.0	15.0	11.0	0.6	水、蒸汽 、油	450
z441y-100						
z441y-100i	10.0	15.0	11.0	0.6		530

### 主要零件材料materials of main parts

零件名称	阀体、阀盖	闸板	阀杆	阀杆螺母	填料	手轮
z441h-25	碳钢	碳钢	不锈钢优	铝铁青铜	石墨石棉	可锻铸铁

z441h-40			质碳钢		绳、柔性石墨
z441h-64					
z441h-100					
z441y-100		优质碳钢			
kz441y-64		堆焊硬质合金	318钢		聚四氟乙烯
z441y-40i	铬钼钢	铬镍钛钢	铬硅钼钢		耐高温石棉绳
z441y-64i		堆焊硬质合金			
gz441y-64i					
z441y-100i					柔性石墨
z441y-40p	铬镍钛钢	铬镍钛钢	铬镍钢		浸聚四氟乙烯石棉绳

主要外型尺寸 main outer size

口径	pn2.5mpa											
	l	d	d1	d2	d6	b	z-d	h0	h	h1	d0	kg
300	500	485	430	390	-	40	16-30	1236	1145	1474	450	451
400	600	610	550	505	-	48	16-34	1540	1450	1886	500	998

主要外型尺寸 main outer size

口径	pn4.0mpa											
	l	d	d1	d2	d6	b	z-d	h0	h	h1	d0	kg
300	750	510	450	408	364	46	16-34	1234	1175	1475	450	610
350	850	570	510	465	422	52	16-34	1377	1322	1678	500	890
400	950	655	585	535	474	58	16-41	1552	1492	1900	560	1333
500	1150	755	670	612	576	62	20-48	2135	1975	2510	720	2526

主要外型尺寸 main outer size

口径	pn6.4mpa												
	l	d	d1	d2	d6	b	z-d	h0	h	h1	d0	kg	
300	750	530	460	412	364	54	16-41	1308	1220	1540	500	618	
350	850	595	525	475	422	60	16-41	1565	1469	1850	560	945	
400	950	670	585	525	474	66	16-48	1785	1640	2080	640	1818	
500	1150	800	705	640	576	70	20-54	2135	1975	2510	720	2507	
600	1350	930	820	750	678	76	20-58	2295	2425	2959	800	3352	

主要外型尺寸 main outer size

通 径	pn10.0mpa											
	l	d	d1	d2	d6	b	z-d	h0	h	h1	d0	kg
150	450	350	290	250	204	46	12-34	838	775	952	360	301
200	550	430	360	312	260	54	12-41	1022	980	1216	400	579
225	600	470	400	352	287	56	12-41	1167	1051	1202	500	646
250	650	500	430	382	313	60	12-41	1167	1108	1377	550	687
300	750	585	500	442	364	70	16-48	1431	1324	1582	560	1178
350	850	655	560	498	422	76	16-54	1574	1448	1838	640	117