耐腐蚀塑料王电磁阀 冠一

产品名称	耐腐蚀塑料王电磁阀 冠一
公司名称	上海冠一阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冠一 材质:不锈钢 型号:耐腐蚀塑料王电磁阀
公司地址	中国 上海市普陀区 真北路3199弄26号105室
联系电话	86 021 52847189 13641917963

产品详情

品牌	冠一	材质	不锈钢
型号	耐腐蚀塑料王电磁阀	类型(通道位置)	耐腐蚀塑料王电磁阀
连接形式	法兰		

耐腐蚀塑料王电磁阀
产品型号：zf4
产品用途：本电磁阀用于各种常温、常压、低压场合,适用于各种腐蚀性介质或带微粒介质使用；例如盐酸、硫酸、各种电镀液、各种油类、煤气、石油液化气、芳香族溶剂、脂肪族溶剂等管路的自动控制；广泛应用于实验设备、医疗器械、制药、电镀涂装、清洗设备、及农业设备等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。
产品结构特点：工作压力范围：-0.1～0.8mpa，特别适用于低压系统耐腐蚀阀体采用聚四氟乙烯（塑料王）制造低泄漏：采用直接动作式，隔膜式密封结构，泄露量为零安装无特殊要求，现场可任意方向安装线圈安装交直流模块，能降低温升、防止噪音、耗电量是同类产品的50%膜片材料为氟橡胶，介质流体与其他金属零器件完全隔离，特别适用于强酸、强碱性气液体或超净介质
主要零件的材料说明：

参数↓通径→		2	3	4	6	8	10	12	15	20	25
工作压力（mpa）		0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.25	0.20	0.20	0.10	0.10
流量系数(kv值)		0.18	0.36	0.49	1.0	1.3	2	2.5	2.9	6	8
连接尺寸（g）		1/4 ′		3/8 ′		1/2 ′		3/4 ′		1 ′	
介质温度（°C）		zf4-1：≤60 zf4-2：≤180									
环境温度（°C）		≤50°C相对湿度≤ 85%									
泄漏量（cm3/min）		0									
功率	ac	32va(13w)								64va(44w)	
	dc	20w								30w	

电压（v）	ac：220v · dc：24v其它规格可作特殊订货

型号	zf4-p全不锈钢阀体	bzf4带防爆装置	zf4-k常开型电磁阀
技术说明	不锈钢阀体，增加阀门强度	用于易燃易爆环境，防爆等exm i/iit4 diibt4 diibt3	通电关闭、断电自动打开

主要外形尺寸：

通径（mm）	l	c	h	d	f（宽度）	g
2～8	50	15	118	60	55	1/4 ′
10	65	15	120	60	60	3/8 ′
12	65	16	125	60	60	1/2 ′
15	65	18	128	60	60	
20	85	20	145	76	70	3/4 ′
25	85	23	150	76	70	1 ′