

# 丰都柔性填料厂家的工艺 SR柔性填料原材料价格波动大

产品名称	丰都柔性填料厂家的工艺 SR柔性填料原材料价格波动大
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:特点 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

丰都柔性填料厂家的工艺 SR柔性填料原材料价格波动大

GB SR 柔性填料的施工办法：

1在面板接缝顶部应预留填塞柔性填料的V型槽,其形状和尺度应满意设计要求。

2 柔性填料施工宜在混凝土浇筑28D后,从下而上分段进行施工,并应在面板挡水前完成。填塞施工宜在日平均气温高5 、无雨的白天进行。分期施工柔性填料时,应将缝的端部进行密封。

3 柔性填料填塞前,与填料接触的混凝土外表应洁净、无松动混凝土块。接触面进行干燥处理后涂刷黏结剂,否则应采用湿润面黏结剂。

4 周边缝缝口设置PVC或橡胶棒(管)时,应在柔性填料填塞前将PVC或橡胶棒(管)嵌入接缝“V”型槽下口,棒壁与接缝壁应嵌紧。PVC或橡胶棒接头应予固定,防止错位。

5 柔性填料填塞时,应按其生产厂家的工艺要求施工。柔性填料采用冷法施工,在接触面上涂刷黏结剂后分层填塞,捶击密实。

6 柔性填料填塞后的外形应符合设计要求,外外表没有裂缝和凹凸崎岖,宜用模具检查,经检查合格后,再分段装置面膜。

7 与面膜接触的混凝土外表应平整,宜用柔性填料找平。铺好面膜后,用经防锈处理的角钢或扁钢、膨胀螺栓将面膜固定严密。固定面膜用的角钢或扁钢和膨胀螺栓的标准、螺栓间距均应符合设计要求。

## 采购须知：

1、关于标价：由于我公司产品所属行业原材料价格波动大，且产品规格、型号、材质多种多样，造成很难对其规定时价，所以本公司所有标价仅供参考，如需下单，务必联系请客户电话，以免造成不必要的麻烦。

2、关于物流：由于本公司产品大部分为大件物品，所以基本上走我们长期合作的可以发往各地的物流，并非快递（样品快递）。所以在价格上及到货时间上很难确定。发货前我们会帮忙联系好物流并告知客户具体收货事宜。

3、运费问题：货物不同、所到地域不同，邮费均不同。运费可采取到付方式。（运输途中可能会出现意外破损）

4、关于收货：在接货时，请客户确认产数量，不符合订单要求，请马上与我们电话联系。如果在签收货物十几天后发现商品缺少，恕我们难以帮您解决可能是物流带来的麻烦。