

绿色边坡防护网 边坡防护网锚杆

产品名称	绿色边坡防护网 边坡防护网锚杆
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

绿色边坡防护网，【施工经验丰富】我们建泰是专业生产边坡防护网的厂家，后来才组建了施工队伍，我们施工队伍到现在已经组建了20多支，在全国范围内也大大小小做过300多个工程，施工经验丰富，选择建泰，让您从材料到安装一路无忧。

绿色边坡防护网，【施工经验丰富】减压环又称消能环，在自动防护网体系中起着非常重要的效果。接下来咱们看一下被迫防护网减压环的国标规范及规范。减压环在被迫防护网体系中起到消能削减压力的效果，以确保立柱的健壮健壮。一些边坡防护网工程为了节省本钱。

而放弃减压环配件，殊不知其间的安全隐患，当被迫防护体系遭到巨大落石冲击时，绝大部分才能被立柱锚固钉接受，长时间下去立柱收到的冲击较大，下降被迫防护体系的运用寿命。

假如被动防护网被山石撞倒便无法起到防护的效果，假如碰击的山石能量过大，没有运用消能环的钢丝绳正好被拉断，滚落的山石很可能直接倾注而下，使山下的设施与修建和居民遭到生命危险！所以在边坡防护网中，没有哪个配件是没有道理的存在。

主动防护网系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作飞石防护。 边坡防护网：:钢丝格栅的安装：钢丝格栅必须位于系统底层并紧帖坡面，即支撑绳应在其下方;并沿支撑绳铺挂，每两格(即上下或左右)铺设两丝格栅。钢丝格栅网块间搭接宽度不小于10 cm。

扎结：钢丝格栅网块间用直径不小于小1.2mm的铁丝扎结。缝合钢丝格栅网与支撑绳间用小2.2mm扎丝扎结，扎结点间距不大于1 m，柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不小于20cm。钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6 × 19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳。

系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施

人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实的边坡防护和环境保护目的。