

托梁砖，炉膛砖，落料砖

产品名称	托梁砖，炉膛砖，落料砖
公司名称	鄂州市连矿冶金材料有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:LK 体密:2.9 产地:黄冈
公司地址	鄂州市花湖开发区滨都丽园9号楼2单元702号
联系电话	18986590185

产品详情

本公司生产各种炉膛砖或炉底砖，落料砖，托梁砖，烧嘴砖。

步进式淬火炉炉检修，将旧衬破碎拆除，然后把废料清理干净，将原焊接点刨平，以便于重新焊接锚固钉。

2、砌筑

耐材施工，是体现材料性能和贯彻设计要求的关键环节，也是获得保温炉长寿的基础，必须认真准备、精心组织、相互协调、积极配合、严格按照要求执行，确保施工质量。

根据加热炉的工况特性和我公司长期在加热炉耐材应用的实践经验，使用耐磨预制件砌筑。

顶步吊挂轻质莫来石砖，或纤维模块。

高温泥浆搅拌：推荐采用强制式搅拌机。当采用其它形式的搅拌机式，不能有死角，禁止泥料中混入干物料，影响施工体质量。

物料倒入搅拌机内，加高温胶后再搅拌4 ~ 5min。本产品要求使用干净的自来水，加水量在10%作为参考数据，依现场调整为准，加水量一旦确定，要严格控制，不得随意变动。

烘烤：先用小火烘烤，不大于100度，