

聊城市651型橡胶止水带批发

产品名称	聊城市651型橡胶止水带批发
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651型橡胶止水带简称651止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用优质天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带常用的规格（宽mm×厚mm）：

300×6mm、300×8mm、350×6mm、350×8mm等，其他规格可根据客户要求定做。

651型止水带外观质量要求：

允许有的瑕疵名称：气泡、凹痕、杂质、明疤。

允许瑕疵规定：允许有深度不大于2mm，面积不大于16mm²凹痕、气泡杂质明疤等缺陷不超过4处；设计工作面仅允许有深度有大于1mm，面积不大于10mm²的缺陷不超过3处。

不允许瑕疵：开裂、缺胶、海绵状。

中埋止水带讲述沉降缝防水环保措施

中埋止水带砂子要随着筛拌，而且不应该在风天筛砂的，防止扬尘的状况出现。2.水泥要拆袋灌入铁桶中进行计量的，落地灰要及时的进行清理，铁桶要加盖。3.配制混合料的时候，下部要垫铁皮或者是竹胶板，不得直接在水泥地面或者是楼层上搅拌，而且要防止水乳型涂料随处淋洒，污染地面。4.混合料要随着拌随用，下班之前必须要将余料用完，废料以及余料要装袋及时的清理到垃圾堆放点。5.施工人员要爱护环境、保护环境，水泥袋、砂筛余物不能随处的抛掷，要及时的进行清理。6.生活垃圾袋要每

日进行清理。中埋止水带在地下室的外墙超前止水带的挡板墙里面预埋上螺栓，作为后浇带内侧的墙板模板拉结用，这样就能保证后浇带的混凝土和地下室的内墙的先浇的墙面保持一致了。等到止水后浇带拆除的时候，要保证止水墙内部的预埋螺栓的。模板支撑体系主要是地下室顶板的模板支撑的，这样保证模板支撑架子一次性的安装成型的。等后浇带混凝土浇筑好了之后再进行拆除的。这样就能保证板底的平整了。恒创后浇带混凝土浇筑之前，它的跨内部的模板和支撑在施工的期间是不能拆除的，不然会影响到各个部分结构的承重能力和稳定的。这个部分的模板支撑体系，要等到后浇带混凝土强度达到设计的强度之后，从上到下依次的进行拆除的

判断橡胶止水带质量可以从外观进行判断，止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。

止水带外观产品质量需要满足：

- 1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm
- 2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4mm
- 3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平，每延米不得超过2处
- 4、凹痕不允许有

651型橡胶止水带橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达8~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘设有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带使用安装方法：钢边橡胶止水带采用断面采用非等厚结构。分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接。