

# 徐州方便上下货的液压装卸平台厂家

产品名称	徐州方便上下货的液压装卸平台厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

徐州方便上下货的液压装卸平台厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

液压装卸平台在现代物流现场已是一非常易见的结构。装卸平台样式是企业快速、安全周转产品及货物的一个装卸货操作平台。装卸货操作平台的高度固定，但来往运输车厢的厢地高度不一，运输车辆与装卸货站台之间总是形成一定的高度落差或间隙。造成搬运叉车不能进出运输车辆直接装卸货物。运用装卸平台提供可靠的连接。使搬运叉车能够安全、快速地进出运输车辆进行装卸货作业。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。

液压装卸平台的技术要求：

- 1、主要结构件均采用国标钢材制造，所有钢结构件均经严格的除锈表面处理。喷涂底漆。
- 2、焊接后无任何焊接飞溅和焊渣。所有焊接接缝采用CO2保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。
- 3、产品喷有四遍油漆，即两遍底漆+中间面漆+面漆，漆膜厚度为不小于0.08mm，装卸平台选用优质聚氨酯面漆和清漆。需烘干处理。
- 4、标准面漆颜色:深蓝色。并喷涂警示颜色——黄色作为平台两侧安全警示之用。

影响液压装卸平台工作效率的因素：

- 1、油管控制。液压升降平台的液压油管越长，上升时间也就越长。因此在安装液压升降平台的时候，在设计允许范围内要尽可能的减小油管的长度;在调节动力单元的基础上也可以对输油管路大小进行调整，在保证设备达到正常需求安全的前提下，可以进行相应的调整。
- 2、动力单元调节。不论是剪叉式升降平台还是导轨式升降平台，均是由动力单元和油缸控制的，动力单元在生产时设有四个出孔，是可以调节大小的，增大或减小油缸液压油流量，我们可以通过调整马达速度或电液比例阀来调整液压油流量;
- 3、油缸控制，油缸尺寸。在满足设计要求的情况下，尽可能的减小液压升降平台的油缸尺寸。油缸尺寸越小，上升速度越快。
- 4、货物的载量，一次运送货物的吨位也影响升降的速度，达到升降平台运送货物的较佳值是速度的保障，如果偏重就影响到了速度，如果货物太轻，也影响到了正常运送时间。

液压装卸平台主要采用液压油缸、油泵、链条和钢丝绳等，利用液压油的压力传动从而实现升降的功能，保证机器运行的安全。因为液压装卸平台升降平稳、载重量大、安装维护简单方便，所以是经济实用的楼层间替代电梯的理想货物输送设备。在使用液压装卸平台的时候，一定要做好日常保养工作，如果使用过程中遇到了故障问题，那么就要对故障进行及时处理，将故障消除之后在进行使用，以保证使用过程中，液压装卸平台在日常使用时要定期进行必要的保养与检修，可大大增加液压装卸平台的使用寿命。