

温州红外保护装置的工业提升门

产品名称	温州红外保护装置的工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

温州红外保护装置的工业提升门

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门是用于我们的厂房，仓库等的场所，它的性能很良好。一般的工业提升门都是有五重保护装置的，分别是：钢丝绳防断裂装置、安全气囊保护装置、防弹簧断裂装置、红外保护装置、阻冲过顶装置。

钢丝绳防断裂装置：是当提升钢丝绳断裂，工业门门体的运行速度加快，这个装置上面的刀片能在弹簧力的作用下，瞬间切入导轨，阻止工业门门体的坠落。

安全气囊保护装置：安全气囊内的气压装置将起作用，通过控制箱系统使得电机将反向转动开启门体，不会对物、人造成损害。

红外保护装置：工业提升门门体两侧装有红外光电保护装置，保证人车安全通行。

阻冲顶装置：工业提升门防冲过装置安装于轨道的顶端，防止电机出现故障门体上升冲过脱出轨道，起到上时缓冲、下行时助推作用。

工业提升门使用时应该注意的：

1.请确保门体运行良好，无卡滞现象。只有开门器才允许安装在装有平衡弹簧的平衡良好的门体上，否

则开门器可能会过载和损坏。请务必让专业安装人员在安装过程中进行检查和安装。

2、安装和接线必须按照建筑施工标准和电气标准进行，导线直径 1.5 mm。电源线必须连接到接地插座。严禁拆除电源线上的接地线。

3、门体导轨的末端应装有机械限位装置或缓冲助力器，能防止门体滑出

4、快速释放手柄仅供专业人员在维护门体操作时安装和使用。扳手只能在门体被锁定且没有因自身重量而掉落的风险时才能松开。操作时严禁松开扳手。

5、控制箱应安装在可以观察到门体操作的地方。禁止在看不到门体操作的地方操作遥控器。

6、将控制箱固定在离地面1.4米的墙柱上，防止儿童无意中触摸到它。同时，保持遥控器完好，禁止儿童触摸或玩耍，以防危险。

7、在修理和移动开门器之前，请切断电源，同时确保门体已经锁好，并且没有因自身重量而掉落的风险。

8、门体运行时，禁止行人和车辆从门体下方通过或停留在门体下方。