

新型拉链式快速卷帘门定制

产品名称	新型拉链式快速卷帘门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

新型拉链式快速卷帘门定制

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

新型处理其技术问题所采用的技术计划是拉链式快速门。包括门体，门体包括两侧的立柱，门体内顶部设置有滚筒，滚筒外侧捆绑门帘基布，立柱内设置有从上至下贯串立柱的拉链槽口，拉链槽口截面外形为内部宽度大于启齿宽度。

拉链式快速卷帘门的基本设置：

- 1、门帘基布两侧设置有基布拉链，基布拉链伸入拉链槽口内并与拉链槽口准确分离，门帘基布下侧设置有配重，滚筒内部设置有驱动滚筒运动的内置电机，还包括内置于立柱中的控制器，控制器和内置电机衔接。
- 2、门帘基布底部的平安气囊安装，平安气囊安装包括壳体，壳体内设置有PCBA板，PCBA板上装置有微气压传感器、MCU处置芯片和无线发射芯片，微气压开关和无线发射芯片分别和MCU处置芯片衔接，还包括给微气压传感器、MCU处置芯片和无线发射芯片供电的电池。
- 3、微气压传感器上设置有衔接至壳体外的气管，还包括与气管衔接的平安气囊，平安气囊固定在快速卷帘门底部，壳体固定在快速门底梁处，还包括与控制器衔接的无线接纳芯片；微气压传感器用于接纳平安气囊的碰撞信号并将碰撞信号传至MCU处置芯片。
- 4、MCU处置芯片用于将接纳到的碰撞信号停止数字数据编码并将编码后的碰撞信号传至无线发射芯片

，无线发射芯片用以发射编码后的碰撞信号，无线接纳芯片用以接纳无线发射芯片发射的编码后的碰撞信号并将该信号传至控制器。

拉链式快速卷帘门的维护工作：

- 1、 尽量避免用坚硬的物体撞击武汉快速门或划伤型材表面。
- 2、 运行、滑行、传动等部位应定期检查(至少每年2次)，并根据需要及时加油，以保证快速卷帘门的正常使用。
- 3、 禁止用重物、硬物冲击门面，门帘和易锈部位，应进行定期防腐、润滑等维护处理。
- 4、 快速卷帘门上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。
- 5、 清除烤漆套装木门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂/牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后再干擦。