

# 玻纤增强级PA66日本旭化1300G 电气元件专用料

产品名称	玻纤增强级PA66日本旭化1300G 电气元件专用料
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA66 性能:玻纤增强尼龙 用途:电气元件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

33%玻纤增强级尼龙，PA66日本旭化1300G 电气元件专用料

日本旭化成PA66 1300G物性表

PA66 1300G 日本旭化成工业株式会社 物性数据

原料描述部分

规格级别：

玻纤增强级

外观颜色：

用途概述：

机械和电气零件、如微型电动机、汽车零件、

备注说明：

增强的强度和刚性，玻璃纤维复合

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

吸湿率

湿

---

物理性能

比重

干

ASTM D-792

磨损率

湿

ASTM D-1044

机械性能

成型收缩率

干

旭化成方法

洛氏硬度

干(湿)

ASTM D-785

拉伸强度

干(湿)

ASTM D-638

断裂延伸率

干(湿)

ASTM D-638

抗挠强度

干(湿)

ASTM D-790

抗挠系数

干(湿)

ASTM D-790

悬臂梁式缺口冲击强度

干(湿)

ASTM D-256

洛氏硬度

干(湿)

ASTM D-785

热性能

线性膨胀系数

干

ASTM D-696

热变形温度

1.82MPa,干

ASTM D-648

热变形温度

0.46MPa,干

ASTM D-648

其它性能

导热率  
比热容  
阻燃性  
氧指数

干  
干  
干  
干

---  
---  
UL 94  
ASTM D-2863