

主动铁丝防护网一米

产品名称	主动铁丝防护网一米
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动铁丝防护网一米，+++专业施工+++主动防护网的安装比较简单，但因为是在高边坡安装，并且主动防护是需要覆盖在山体上的，在较高位置安装时需要安装人员做好安全措施，避免发生意外。

主动铁丝防护网一米，+++专业施工+++ 项目部将以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性;同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩性。项目部设专职质检工程师、工班设质检员。

既有山区工程特别是道路工程留下了很多具有潜在面地质灾害的边坡，随着时间的推移，自然驱动力将很可能诱发灾害的发生，不得不重新考虑边坡的防治问题，这在一些山区铁路沿线上逐年增多的边坡防护网工程就是明显的例证。

边坡防护网:具有高柔性，高防护强度。易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。系统能将工程队对环境的影响降到点，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化。

有利于环保。作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅 常称铁丝格栅 和TECCO高强度钢丝格栅 匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

被动防护网的配件有大网：大网又分为菱形网和环形网，菱形网一般有15孔，20孔，25孔的，环形网一般有5圈，7圈，9圈，12圈以及19圈的，小网：小网一般都是一样的，立柱：立柱一般有2米到7米的，一根立柱是配置4根地脚螺丝的，还有一个基座以及柱子构成，支撑绳：支撑绳一般有双16、双18，双22的绳，当然还有单支撑绳的，缝合绳一般都是8个粗的，减压环：两根柱子之间有配4个，6个，8个的，锚杆一般都是2米的钢丝绳锚杆，拉锚绳也是有16的或18的。

SNS边坡防护网是一种柔性防护结构，通过拦截滑坡的碎石实现对建筑、道路、桥梁的保护，但为什么边坡防护网有主动和被动之分呢？这还要从拦截的原理来讲起，所谓主动就是将防护网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上，这样让岩石和碎石根本没办法移动，从而实现对滑坡的主动控制；而所谓被动，就是将防护网设置在边坡下方，用于拦截斜面坡上的滚落石以避免其破坏保护的对象，只有碎石真的滚落了防护网才会发挥用场，这就是被动的原因。

鉴于主动防护网与被动防护网的两种防护原理，因此也就会适用于不同的工程项目，那他们的各自的特点也就很鲜明了