

西安施耐德ups电源 SP10KL-31 UPS 代理商

产品名称	西安施耐德ups电源 SP10KL-31 UPS 代理商
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	9690.00/件
规格参数	电源:山特 尺寸:580 250 570 产地:西安
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

输出

输出功率容量

9.0 K瓦数 / 10.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V

满负载效率

91.0 %

其它输出电压

220

拓扑

双转换联机

输入

额定输入电压

208V 3PH

输入频率

45 - 55 Hz

通讯与管理

控制盘

发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

紧急关断

是的

物理参数

高

580mm , 58.0cm

宽

250mm , 25.0cm

深

570mm , 57.0cm

净重

28.0kg

毛重

33.0kg

装运高度

670mm , 67.0cm

装运宽度

370mm , 37.0cm

装运深度

690mm , 69.0cm

SCC规范

3073130432235 2

环境

在设备表面1米外可听到的噪音

65.0dBA

SP10KL-31特点

针对中国市场的施耐德SP Online-UPS 10kVA 220V 3:1 - 无电池

Smart-UPS On-Line特点与优势易管理性可用性可服务性适应性

即插即用外电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了件及时更换

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得 佳的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

自动内旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

APC公司的USB通信

能够使用APC公司以前专有的USB使用方式与Smart-UPS RTD、SMX和SMT进行通信