

护坡网安装 主动防护网

产品名称	护坡网安装 主动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:安平 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

护坡网安装 主动防护网，+++AAAAA级厂家+++在路基边坡一般是用主动防护网的，主动防护网呢是覆盖在山体上的，防止山坡上的落石滚落到路上，安装也比较简单，我们建泰厂家呢主动防护网型号齐全，有大量现货，有需要的欢迎随时与我们联系哦。

护坡网安装

主动防护网，+++AAAAA级厂家+++被动安全系统布置应沿等高线走向；

2、被动安全系统大允许初始铅垂直度为柱间距的3%；

3、上拉锚杆、中间加固拉锚杆抗拔力 40KN、侧拉锚杆抗拔力 50KN；

4、锚固：结构坚实的地质采用A类锚固、松碎结构的软地质采用B类锚固。A类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于稳定基岩或覆盖层很薄，可直接钻凿锚杆孔眼，然后采用M30水泥砂浆或纯水泥浆锚固；B类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于土质地层时，由于成孔锚固后其抗拔强度下降，需采用C20钢筋混凝土，钢筋笼采用 16螺纹钢制作，钢筋保护层厚度不小于20mm，以提高锚固强度。

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅 常称铁丝格栅 和TECCO高强度钢丝格栅 匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件。

缝合绳的直径一般是和要用的大网丝径是一样的

支撑绳，常规的是纵向 12 钢丝绳，横向得是 16 钢丝绳，也有纵横都用 16 钢丝绳的，但也有纵横都用 12 钢丝绳，也是根据工程要求什么样的都可以用

绳卡一般是大网用两个，纵横支撑绳各用一个，卡大网的绳卡直径与大网丝径一致，卡纵横支撑绳的绳卡与纵横支撑绳丝径一致。