

# 边坡防护网的计量

产品名称	边坡防护网的计量
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

边坡防护网的计量， +++10年施工经验+++边坡防护网大类是分为主动防护网和被动防护网的，我们一般都是客户带着设计好的图纸来和我们询价，长久的销售经验及安装经验让我们也可以大概设计一下防护方案，需要了解边坡的具体情况来设计方案，您可以参考。

边坡防护网的计量， +++10年施工经验+++当采用A类锚固时钢柱混凝土基础地脚螺栓锚杆孔径不小于 42，基础顶面用薄层C20细石混凝土或M20水泥砂浆抹平。

当基础所处地层为厚度小于混凝土基础深度的覆盖层时，覆盖层部分用混凝土置换，下部直接钻凿锚杆孔，形成复合基础。

钢柱基础地脚螺杆用 25螺纹钢筋加工制作，总长1m，顶端丝口M24×100，锚孔直径为 42，拉锚绳采用 16单股钢丝绳，总长度10m，锚杆孔径不小于42mm。

绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现的边坡防护和环境保护目的。普通型系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，主动防护网结构配置：钢丝绳网、钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、钢丝格栅网。

主动防护网主要型GARGARGPSGGERGERTC-65A、TC-65B、MS-GPSMS-GAR1-ST、MS-GPS2-S T等。式(边沿局部根据需要有时为4.5×2.5m)布置的锚杆相联结并进行预张拉,支撑绳构成的每个4.5×4.5m网格内铺设一张D×4m 或4×2m 型钢丝绳网。

发货的话不能用17米的板车，得用高栏13.5米的车可以装32吨主动防护网，9.6米的高栏车装18吨主动防护网

非标的主动防护网1平方米合2.6公斤，13.5米的车装12307平方米，9.6米的车装6923平方米

仿国标的主动防护网1平方米合3.26公斤，13.5米的车装9815平方米，9.6的车装5521平方米

过检的主动防护网1平方米合3.8公斤，13.5米的车装8421平方米，9.6米的车装4736平方米

上锌量如果达到200克了以后，就可以保证钢丝绳不生锈，如果只是十几克的上锌量的话，那么效果您可以想象的。这个上锌量怎么看出来呢，您可以拿着产品去做下检测的。为什么有些厂家会保存大量现货呢？建泰丝网有十几年生产边坡防护网的经验，已经可以达到日产主动防护网30000多平米了。并且我们还有20多伍，用来安装边坡防护网的。给一些没有自己的施工队伍的工程公司行了很大的方便。这里呢还存在一个上锌量的问题。