

可焊接尼龙PA66 日本旭化成PA66 FR370 接头/开关专用尼龙价格

产品名称	可焊接尼龙PA66 日本旭化成PA66 FR370 接头/开关专用尼龙价格
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	产品:PA66 性能:阻燃 用途:电子电器
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

长期现货POM黑色一级，扣具、雨刮、雨伞骨架、汽车配件

优价销售可焊接尼龙PA66 日本旭化成PA66 FR370 接头/开关专用尼龙，阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。增强的抗焊接热性能。

日本旭化成PA66 FR370物性表

PA66 FR370 日本旭化成工业株式会社 物性数据

原料描述部分	规格级别：	阻燃级	外观颜色：
	用途概述：		接头、开关、其他电气和电
	备注说明：		阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。增强

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能 物理性能	吸湿率	湿	---
	比重	干	ASTM D-792
	磨耗率	湿	ASTM D-1044
机械性能	成型收缩率	干	旭化成方法
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785
	拉伸强度	干(湿)	ASTM D-638
	断裂延伸率	干(湿)	ASTM D-638
	抗挠强度	干(湿)	ASTM D-790
	抗挠系数	干(湿)	ASTM D-790
	悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)	ASTM D-256
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785

干沸沸沸
燥腾腾腾
设
备
温 90- 90- 100 100-120
度 100 100-12
0
时 < 0 < 0 < 0 < 0.5
间 .5 .5 .5
,
h

沸沸沸沸沸沸沸沸沸沸沸沸
腾腾腾腾腾腾腾腾腾腾腾腾腾
100 90- 90- 100 100 100 100 100 100 100 1 10
-12 100 110-11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
< 0 < 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1.0
.5 .5 -1. -1. -1. -1. -1. -1. -1. -1.
0 0 0 0 0 0 0 0