

超杰研发销售新型建材 外墙保温胶泥施工方案 六安保温胶泥

产品名称	超杰研发销售新型建材 外墙保温胶泥施工方案 六安保温胶泥
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

安徽超杰新型建材有限公司是一家专门从事墙体外墙保温材料生产的科技型企业，以环保、节能、创新等高新技术为后盾，保温胶泥批发，集研发、生产、销售于一体。产品通过ISO9001国际质量体系认证；并先后通过ISO14001国际环境管理体系认证；国家环保部门绿色环保标识认证等。基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物。

热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水。

将保温系统专用界面剂按照水灰比1：4搅拌均匀，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，或用喷涂方法也可。

将无机保温砂浆按照水灰比4：5.5搅拌成浆体，六安保温胶泥，应搅拌均匀，无粉团。

将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。

保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异)。

保温砂浆养护结束后，外墙保温胶泥施工方案，建议表面应作防渗水处理（涂SB-1防渗剂二道）。

第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工。

外墙保温胶泥施工

安徽超杰新型建材有限公司是一家专业生产墙体及外墙保温材料的科技型企业，依托环保、节能、创新等高新技术，集R&D、生产、销售于一体。产品已通过国际质量体系认证；并通过了国际环境管理体系

认证；国家环保部门绿色环保标志认证等。

外墙保温水泥施工

不符合项:如果隔热胶泥施工过程中存在上述问题(一个或几个),请说明问题的位置和内容如下:1. 监理在检查/停止过程中发现,XX大厦X侧立面X层外墙保温胶泥的有效粘结面积小于40%(60%),不符合要求;2.XX楼X侧立面支架设置位置错误,数量不符合要求,安装不牢固,不符合要求;3.保温水泥钉的长度、设置数量和位置(按合同要求,每平方米数量)不符合要求;

保温砂浆材料是目前在建筑行业中使用较为广泛的一种节能材料,多用于北方寒冷的地区.影响保温材料使用投资的因素主要有种类、性能等,这些都会直接决定影响到初期对保温材料的投资多少.我们一起老看看如何选购合适的保温材料.

- 1.保温砂浆材料能够防水防渗透.防水性一定要好,就算是吸入了水分保证不会对保温效能产生多大影响.
- 2.选购的保温材料首先要看保温材料导热系数是否小和保温性是否好的特性,保温胶泥哪家好,然后还要看保温材料所处环境温度变化时是否能够确保材料的保温性良好.
- 3.保温砂浆材料所有有机物质都不应该应用到保温材料的生产中,含有有机物质的保温材料可能会在湿度大的环境中出现腐烂、霉变、生蛆等的危害.同时也不能含有的物质,这样可以避免火灾,保证安全.

超杰研发销售新型建材-外墙保温胶泥施工方案-六安保温胶泥由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司在砂浆这一领域倾注了诸多的热忱和热情,安徽超杰新型建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:项经理。