

PBT日本三菱工程材料代理商

产品名称	PBT日本三菱工程材料代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	产地:PBT三菱工程全系列
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

商品名：日本三菱PBT 【华东地区特约经销商】

牌 号：日本三菱PBT

化学名称：聚对苯二甲酸丁二醇酯

英文名称：polybutylene terephthalate (简称PBT)

介电系数：3.0-3 熔点:225 ~ 235

耐电弧性：120s 熔化温度：225~275

成型加工温度:250 ~ 270 模具温度:50 ~ 75

干燥温度:110 ~ 120 注射压力: 100 ~ 140MPa

收缩率 (%) : 1.7 ~ .2.3%

日本三菱PBT：Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010GN6-15M8 Mitsubish日本三菱工程PBT --
5010GN6-30 Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010GN6-30-BK Mitsubish日本三菱工程PBT --
5010GN6-30M8AM Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010R3 BK2 Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010TR
Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010FN2 Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010G-30
Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010G-30 BK2 Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010GN1-15
Mitsubish日本三菱工程PBT -- 5010GN1-15-BK

日本三菱PBT塑胶原料特点

- 1.电性能优越
- 2.还具备阻燃性
- 3.机械性能优越
- 4.耐热性能优越
- 5.表面色泽表现佳
- 6.耐油、耐药性卓越
- 7.成型性能和流动性佳
- 8.耐摩擦和耐磨损性能优越
- 9.高尺寸稳定性、低湿气吸收率