双组份聚硫密封胶 防水聚硫密封膏厂家

产品名称	双组份聚硫密封胶 防水聚硫密封膏厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	型号:851型 规格:25公斤/箱 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫密封胶的特性:

双组份聚硫密封胶在紫外线照射下容易老化,不能做耐候密封。双组份聚硫密封胶与硅酮结构密封胶相容性能差,不宜配合使用。有些双组份聚硫密封胶对某些建筑材料有腐蚀作用,选用时要认真阅读双组份聚硫密封胶使用说明书。双组份聚硫密封胶,聚硫型室温硫化双组份密封胶。通常配合比为基膏:硫化剂=100:57。调好的胶要用完,使用范围为-55—100℃,常温下固化期为7小时。

双组份聚硫密封胶固化速度：

双组份聚硫密封胶作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。公司给大家介绍一下双组份聚硫密封胶，同时希望这条信息能对您有所帮助。若您还想了解我公司更多的产品及价格双组份聚硫密封胶的施工温度要在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。在长期使用期间不会造成膨胀元流失。双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

双组份聚硫密封胶有哪些特点：

1、双组份聚硫密封胶具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；

2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；

3、水蒸汽透过率低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；

4、双组份聚硫密封胶施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；

5、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶无害。

双组份聚硫密封胶施工注意事项：

1）双组份聚硫密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对双组份聚硫密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5℃～35℃为宜。

2）使用时，双组份聚硫密封胶的宽深比例要适当。

3）双组份聚硫密封胶贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，保质期一年。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，双组份聚硫密封胶特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。