

四川矿山边坡防护网 被动防护网价格

产品名称	四川矿山边坡防护网 被动防护网价格
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	79.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxi-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

四川矿山边坡防护网+++2实体厂家+++ 主动防护网是由多张钢丝绳网组成的一张巨型大网将整个山体包裹的严严实实，即使有落石也只能在网内运动，从而达到保护附近建筑物、高速公路、汽车、行人等安全，建泰丝网是生产主动防护网的厂家，联系人辛经理，欢迎来电咨询！

边坡治理与边坡防护有效的防护产品就是安装主动边坡防护网，防护网作为边坡治理的中坚力量发挥着自己独特的作用。很多:GARGARGPAGPS2等，相对来说GPS2型主动防护网用量较多，我们以GPS2型主动防护网为例，1.安装主动防护网前我们要对边坡形体进行分析，行清理，这些是施工安全的罪魁祸首。如果不清理，生滚落，会给施工人员带来极大的安全挑战，清理后的边坡更加平整，安装工作也非常顺畅。2.接下来我们需要对边坡进行测量，确定锚杆的固定位置。选在一些牢固结实的地面，锚杆与锚杆之间的位置有一定的调整范围，范围不能超过30公分，对于一些特殊的地形，可以选择两个锚杆之间，加了主动防护网的安全性。

四川矿山边坡防护网 防护网在使用的时候,其中柔性结构是非常重要的方面,所以人们需要注意这种方面的特性,因为当具备了柔性结构的时候,系统的使用,确实可以很好的发挥出来不错的效果,因为在防护的时候,主要就是本身的柔性结构发挥出来的效果,比如出现了滑坡或者其他的情况,都能够得到很好的防护。

四川矿山边坡防护网 格栅网安装从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.5mm铁丝进行扎结，当坡度小于45°时，扎节点间距不得大于2m，当坡度大于45°时，扎节点间距不得大于1m（有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下）。