

氯丁橡胶钢边止水带 工程钢边止水带定做

产品名称	氯丁橡胶钢边止水带 工程钢边止水带定做
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	规格:350*8 型号:CB型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

氯丁橡胶钢边止水带的质量要求说明：

- 1、拉伸强度要求为国标10兆帕；
- 2、硬度：60邵尔；
- 3、扯断伸长率：大于380%

氯丁橡胶钢边止水带的接头做法

相信很多朋友在安装氯丁橡胶钢边止水带的时候会遇到各种麻烦事，给我们施工过程中带来困扰，其实这就需要我们掌握好一定的技术，只有技术提升了才能处理一些棘手的问题。小编要给大家介绍的是氯丁橡胶钢边止水带接头的几个步骤，我们一般常见的氯丁橡胶钢边止水带接头方法有两种，一个是用粘结剂进行冷接头的方法，另一个则是现场热接硫化法接头，

氯丁橡胶钢边止水带工艺流程：

我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；氯丁橡胶钢边止水带，镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用氯丁橡胶钢边止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

氯丁橡胶钢边止水带使用意义：

近年来很多地区都在进行管廊工程建设，经常会用到氯丁橡胶钢边止水带。在这项工程用到的氯丁橡胶

钢边止水带大多为圆孔型钢边止水带或者方孔型钢边止水带，很少有用中平式氯丁橡胶钢边止水带的。氯丁橡胶钢边止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了氯丁橡胶钢边止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。氯丁橡胶钢边止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

氯丁橡胶钢边止水带技术要求：

由于管廊是非常重要的建设工程，属于百年工程，因此对于防水要求非常的高，要求氯丁橡胶钢边止水带生产厂家有一定的生产能力、生产技术；更要求氯丁橡胶钢边止水带厂家务必做到诚信经营，不得偷工减料、以次充好；必要时还要能提供充分而足够的技术要求。