

各类磁环磁芯

产品名称	各类磁环磁芯
公司名称	张家港比迪凯磁技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:2300-10000 居里温度:120-220 () 饱和磁通密度:380-500 (T)
公司地址	江苏省张家港经济开发区 (南庄工业区)
联系电话	58163268 13862238899

产品详情

初始磁导率 2300-10000 居里温度 120-220 ()
饱和磁通密度 380-500 (T) 密度 4900 (g/cm3)

比迪凯磁技能生产各种规格的 core 产品，主要用于电源供应器，绿色照明，通讯，电源等。

序号	生产基地	材质	规格	电性能	单位
1	bdk	pc40	6*3*2c	< 0 . 7	p c s
2	bdk	pc40	22*14*8c	1 . 7 - 2 . 0	p c s
3	bdk	pc40	22*14*8c	2 . 0 - 2 . 5	p c s
4	bdk	f3k	8*5*3	0 . 8 - 1 . 2	p c s
5	bdk	f3k	10*6*5	1 . 8 - 2 . 2	p c s
6	bdk	f3k	10*6*5	> 2 . 2	p c s
7	bdk	f3k	10*6*5	0 . 2 2 6 - 0 . 2 8	p c s
8	bdk	f3k	10*6*5	0 . 2 8 - 0 . 3 3	p c s
9	bdk	f3k	10*6*5	> 0 . 3 3	p c s
10	bdk	f5k	8*5*3	1 . 5 - 1 . 8	p c s
11	bdk	f5k	9*5*3	< 1 . 6	p c s
12	bdk	f5k	9*5*3	2 . 2 - 2 . 6	p c s
13	bdk	f5k	9*5*3	> 2 . 6	p c s
14	bdk	f5k	9*5*3	2 . 7 - 3 . 0	p c s

