

## 2020腾达国标P型橡胶止水带 阀门水封大量供应

产品名称	2020腾达国标P型橡胶止水带 阀门水封大量供应
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

### 产品详情

2020腾达国标P型橡胶止水带 阀门水封大量供应

p型橡胶止水带的安装：

国标P型橡胶止水带的连接在于位置精确，p型橡胶止水带有圆孔的弹性节必定要在变形缝中央位置。由于止水带的巩固不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与巩固度，防止在浇筑混凝土时发生止水带跑位惹起变形缝两边宽窄纷歧，变形量大幅低落，两边橡胶带极易拉断。

现在可行的方法就是在模板上做文章，关键模板必需做成槽型，以便巩固橡胶止水带，当今施工都是采用的胶合板，弹性缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必需开槽，而现在的模板都是胶合板，比拟简略的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，多么就构成为了一个槽，只需多么才能巩固住p型橡胶止水带。固然，可以或许采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

1. 国标P型橡胶止水带衔接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带评论必需粘接优越，严禁不加处置的“搭接”。
2. 粘接前，先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新颖面，用或汽油干净粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的软弱部位，是以采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带中止粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽量周全交兵，使水平减少闲暇，然后用共用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
4. 设置止水带评论时，应只管即便避开轻易构成积水根基底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

以上是腾达公司整理的相关资料，欢迎您到我公司进行实地考察，真诚与您合作！！！！