

消防工程备用电源200kw康明斯柴油发电机组静音拖车款

产品名称	消防工程备用电源200kw康明斯柴油发电机组静音拖车款
公司名称	广东康柴电力设备有限公司
价格	9.90/套
规格参数	频率:50HZ 转速:1500RPM 机组重量: 1472KG
公司地址	南海区大沥镇黄岐北村中联电缆自编09号
联系电话	18006937130

产品详情

柴油发电机组应该如何正确的安装呢？

- 1.发电机组外壳必须有可靠的保护接地，与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电
- 2.柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 3.在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

规格参数

额定功率：200KW
频率：50HZ
机组燃油耗：200g/kwh
机组尺寸：2684*945*1410MM
缸径*行程：114*135

额定电压：400/230V
转速：1500RPM
输出电流：360A
机组重量：1472KG
缸数：6

