

抗撕裂功能止水带供应 氯丁止水带施工便捷

产品名称	抗撕裂功能止水带供应 氯丁止水带施工便捷
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

抗撕裂功能止水带供应 氯丁止水带施工便捷

产品简介：

氯丁止水带材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂功能，习惯变形才能强、防水功能好，温度运用范围为-45 -+60 。当温度超越70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等腐蚀时，均不得运用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时运用。

适用范围：

橡胶止水带首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的根底工程，如地下设备、地道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

施工装置：

止水带是在混凝土浇注过程中部分或悉数浇埋在混凝土中，橡胶止水带，混凝土中有许多尖角的石子和锋利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位办法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水作用。

接头办法：

现场热接硫化法接头是运用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头作用理想，适合对工程质量要求严格的项目。

查看内容：

接头留设部位与压茬力向。因为现场施工条件的限制，一般说来接头部位的防水才能要较正常部位差些，所以留设止水带接头时，应尽量避免排水坡度小与容易构成壁后积水部位，留设在起洪线上下。其次应查看接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水顺利、将水外引为正确方向，即上部止水带接近围岩，下部止水带接近地道内壁”