

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动浆液阀，耐磨电控液动插板阀

产品名称	耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动浆液阀，耐磨电控液动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 连接形式:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动浆液阀，耐磨电控液动插板阀也叫电液动刀形闸阀、电液动刀闸阀、电液联动刀形闸阀,电液联动耐磨浆闸阀是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动浆液阀，耐磨电控液动插板阀产品特点

- 1，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2，无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3，节能，液压传动效率高达80%
- 4，阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5，可控制任意阀位并可锁定。

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动浆液阀，耐磨电控液动插板阀性能参数：

公称压力 PN
壳体试验 1.5 Mpa
密封试验 1.1 Mpa
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢
阀板 不锈钢

