

防潮封堵剂高分子防潮封堵料

产品名称	防潮封堵剂高分子防潮封堵料
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	颜色:深灰色 型号:UL94-V0 比例:10:1
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

防潮封堵剂高分子防潮封堵基本详情

高分子防潮封堵剂正是针对各类箱柜电气设备柜保护的一种材料，利用高分子防潮封堵剂的耐高温、防渗透、防火阻燃等特性来保护箱柜电气设备柜，避免其受到外界环境的干扰及破坏，从而节省了大批维修、检查人力，也降低了突发事件的出现概率。

防潮封堵剂高分子防潮封堵参数

参数：颜色：黑色 灰色（可调色）

粘度 (CS)：3000

硬度 (A °)：15度

混合比例(%)：10:1

操作时间25度(mins)：60-120min

粘接性能：优导

热系数W/mk： 0.4

完全固化时间：12H

介电绝度kV/mm： 25

介电常数0.2MHz : 3.0~3.3

比重(g/cm³) : 1.07

基本固化时间 : 3H

体积电阻 cm: 1.0*10¹⁶ (16次方)

阻燃性 : UL94-V1

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

防潮封堵剂高分子防潮封堵优点：

这种封堵材料长期不硬化，塑性好，易密封各种不规则形状的孔，可重复使用。

泡沫在发生火灾时膨胀，具有优良的防火、水密和密闭性能。

施工操作和更换更方便，特别适用于电缆和管道频繁更换或加減的场合。