

南宁电力箱柜防潮封堵剂

产品名称	南宁电力箱柜防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	71.00/公斤
规格参数	品牌:深圳杰瑞硅胶 硫化条件:室温 颜色:灰黑色
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

南宁电力箱柜防潮封堵剂参数

产品特性	数值	单位	产品特性	数值	单位
诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	K
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻		1.35 × 10 ¹⁵	25	ohm-cm
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 ¹⁴	25
耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25
混合粘度	< 6000	cps	阻燃级别	94V0	
操作时间	20-30	Min	冲击强度	2.2	KJ

具备跟金属的粘接效果

南宁电力箱柜防潮封堵剂产品介绍：

高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂，具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点，有效防止小动物等从地下进入封闭柜内，从而降低安全隐患，能实现柜内密封防潮，可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内，给生产运行设备提供坚固的防护屏障

南宁电力箱柜防潮封堵剂使用工艺：

1.使用前，首先把A组份充分搅拌均匀，既可以使胶体流动性比静置久直接使用时好，也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀；再将B组份充分摇匀，使B剂成分中的粘接成分更加均匀。

2.混合时，应遵守A组份：B组份= 10：1的重量比。

3.215TT为常温固化产品，灌注好后置于室温固化，基本固化后进入下一道工序，深度固化需要12小时。环境温度和湿度对固化有较大影响，如环境湿度过低，容易影响材料的粘接性能，可考虑在A组份内按比例添加千分之一的水分，或在环境内放置加湿器。需注意的是，加水份的同时材料可操作的时间会相应缩短。

南宁电力箱柜防潮封堵剂注意事项:

- 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼。若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。
- 3、存放一段时间后，胶体可能会有所分层。用前请搅拌均匀后使用，不影响性能。

南宁电力箱柜防潮封堵剂贮存及运输：

- 1.高分子封堵材料的贮存期为六个月（25℃以下）。特此声明，请购买后及时使用，若在过期后使用产品，本公司不承担任何责任。
- 2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
- 3.B剂使用后一定需要密封保存，内含粘接成分接触空气后容易水解造成沉淀，且会影响粘接性能。

南宁电力箱柜防潮封堵剂包装规格：

包装2.2Kg/套(A组份2Kg+B组份200g)