

燃油锅炉 快装锅炉 韩国ABC

产品名称	燃油锅炉 快装锅炉 韩国ABC
公司名称	大连林耐喜取暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:韩国ABC 型号:5万大卡--4t
公司地址	辽宁省大连市中山区新柳街91号1单元2层2号
联系电话	82707497 13387894053

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	韩国ABC
型号	5万大卡--4t	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	生活锅炉	适用燃料	油, 气
燃料耗量	5.72Kg/h (5万大卡锅炉为例)	适用范围	取暖、洗浴、开水、蒸气等
结构形式	立式		

产品信息									
功能:具有取暖、热水兼用功能;热水专用功能、取暖专用功能;具有外出、睡眠、强弱、连续等温度、时间控制功能;具有低水位、燃烧异常,过热等完美的自动保护装置。室内控制器操作简便,只需按三个按钮即可满足您的需要。									
用途:作为暖房和供水面积在410m2到3330m2的大型住宅:如旅馆、宿舍、公寓、宾馆等;工业场所:如工厂、建筑工地;机关单位:如学校、医院、机关团体、企事业单位等及洗浴中心、餐厅等公用场所。									
特点:全自动燃油燃气立式锅炉,通过其独特的旋转式二次燃烧设计,使燃料燃烧的更完全、更充分、燃烧效率高达99%。自动空气吸入装置可在点火及燃烧时,按比率调整空气吸入量,降低燥音并充分燃烧,熄火后,自动切断油气保障安全。搪瓷内胆,确保水质,纯净无污染。立式锅炉标准配置:									
	项目	单位	型号	技术参数表:	lhs0.081	lhs0.116	lhs0.174	lhs0.233	lhs0.3
	额定热功率	kcal/h		50000	70000	100000	150000	200000	300000
		mw		0.058	0.081	0.116	0.174	0.233	0.34

兼用热水出力	kcal/h	25000	30000	50000	70000	100000	130000
工作压力	mpa	0.098					
出/进口	取暖	65-85/10-20					
水温	热水	45-50/10-20					
最大出水量	kg/h	710	995	1425	2138	2740	4280
管水容量	1	102	130	214	394	421	710
供暖面积	m ²	410	580	830	1250	1660	2500
燃料消耗量	油 (kg/h)	5.72	7.2	11.2	16.9	22.6	32.6
烟道口径	mm	150	150	200	300	300	400
外型尺寸	l*w*h(mm)	610*630*1210	610*630*1310	760*780*1680	850*870*1810	920*940*1910	1060*1080*2010
燃烧器	型号	abgf-50	abgf-70	abgf-100	abgf-150	abgf-200	abgf-250
	功率	120	120	120	120	450	450
	暖气管径	50	50	65	80	80	80
接口	供热水管口径mm	20	20	20	20	20	20
	回水管径mm	50	50	65	80	80	80
淋浴喷头数	个	4	4	6	8	11	13
重量	kg	196	236	367	434	603	892
耗电量	w	270	270	450	450	720	720
使用电源	220	220	220	220	220	220	220
效率	%	87	87	87	87	87	87
燃料用途	轻油(柴油)煤油天然气						
燃气燃烧器	燃气锅炉采用意大利著名品牌或国际知名品牌						

兼用锅炉有兼用进口、出口，其他温水、取暖锅炉没有兼用口。温水锅炉内胆为搪瓷处理。
中国立式锅炉型号标准：例：5万大卡为lhso.058-0.098-85/65-y(q),以上其他型号各省略0.098-85/65-y(q)

产品信息

用途：具有取暖，热水兼用功能，取暖面积在5000m²到33000m²广泛适用于小区、公寓、宾馆、写字楼、机关单位等。经济性：采用反转燃烧，三回程，先进的强化传热烟气管束，湿背工艺设计，具有最佳的换热效果，因而获得较高的热效率。

安全性：锅炉上配有极限低水位及过热保护的保险装置，锅炉顶上开有截面积足够的排空口，并有自动防冻装置，锅炉运行安全可靠。

快捷性：锅炉配装电脑全自动控制系统，全自动操作，温度变化显示准确，升温快。技术参数表：

项目	型号 单位	wns0.7-0.098-85/65-y(q)	wns1.4-0.098-85/65-y(q)	wns2.8-0.098-85/65-y(q)
----	-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

额定热功率	kcal/h	60*104	120*104	240*104
	mw	0.7	1.4	2.8
额定出/回水温度		85/60		
电源	v/hz	380/50	380/50	380/50
热功率	%	90	90	92
燃料消耗	天然气 (nm3/h)	74	148	296
	煤气 (nm3/h)	150	300	600
	液化气 (kg/h)	27	54	108
	轻油 (kg/h)	64.8	129.6	259.2
外型尺寸	dn/mm	2560*1370*1686	3090*1600*1903	3760*2035*2380
出水管径	dn/mm	80	100	125
回水管径	dn/mm	80	100	125
排水管径	dn/mm	40	40	40
通大气管径	dn/mm	100	125	200
烟道口径	/mm	300	350	500

特点：

全自动控制，功能齐全，热水量大，低噪音，无污染，精巧美观，经久耐用，安装方便，用途广泛！

用途：

适用于住宅，公寓，旅馆，办公室，学校等地提供饮用热水的地方。

搪瓷特点：

耐852 的特殊搪瓷工艺，搪瓷表面层绝缘性强，与其他金属接触时，延缓结垢。适用于专门使用温水的场所：如宾馆，豪华住宅，洗浴等地。