

# 电话交换机电缆现货供应21 × 3 × 0.5

产品名称	电话交换机电缆现货供应21 × 3 × 0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

电话交换机电缆现货供应21 × 3 × 0.5产品护套采用环保全新PVC料，网线加电源线厂家，监控网络线一体线，色泽鲜艳.可室内室外使用：防雨、防晒、防拉、防腐.分隔式护套代替传统双护套综合线，可减少外界和自身带来的干扰，而且网线单独护套做水晶头也比较美观，8芯无氧铜丝，不用套管可直接架空施工.网线和电源线在一个大护套里包裹一根电源和号线一次搞定，网线加电源线厂家，监控网络线一体线，方便快捷又抗干扰.广泛适用于各类通讯网络布线工程，局域网，网吧，家庭，安防布线工程，监控专用视频线名称:监控综合线长度:300米线皮:双层阻水线皮全新料材质:100%无氧铜传输距离:300米使用寿命:10年 综合线为视频线和电源线合二为一，网线加电源线厂家，监控网络线一体线，广泛应用于各类监控工程，具有施工便捷，费用低廉，传输稳定等特点，深得广大工程师的喜爱。从此你只需要拉一条线就可以解决问题。线芯材质:纯无氧铜;米数:

300米;适用范围:楼宇智能化，宽带上网，视频监控，安防;抗拉强度: 100 ( N ) ;使用温度: -20---60 ( )  
传输速率: 250000 ( Kpbs ) HJYVP铜丝导体聚烯烃绝缘PVC护套屏蔽通交换机电缆

HJVVP铜丝导体聚氯乙烯绝缘PVC护套屏蔽通交换机电缆 BYVP铜丝导体高密度聚乙烯绝缘铝箔缠绕屏蔽或铜丝复合铝箔屏蔽PVC护套交换机局用大对数电缆，语音布线交换机电缆，HJVVP、SBYVP、SBVV铜丝导体聚氯乙烯绝缘PVC护套交换机局用大对数电缆，SBVVP铜丝导体聚氯乙烯绝缘铝箔缠绕屏蔽或铜丝复合铝箔屏蔽PVC护套交换机局用大对数电缆，语音布线交换机电缆，HJVVP SBYVP销售，HYV、HSYV室内大对数通电缆介绍：程控交换局内总配线架与交换局用户之间的音频连接，也可用作其它通设备之间的音频连接，可支持低速率的数据传输，支持语音应用、数字、传真、程控交换机、数字设备的连接、电讯综合系统的分支线和主干线等，内导体线径(mm

) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数(对) : 10—500绝缘：语音布线交换机电缆，HJVVP SBYVP销售，主色--白红黑黄紫辅色--蓝桔绿棕灰绝缘绝缘要求：颜色不褪色不迁移，机械物理性能满足并符合GB/T13849.1-93标准要求对绞颜色及编制顺序：1-白蓝，2-白桔，3-白绿，4-白棕，5-白灰，6-红蓝，7-8-红绿，9-红棕，10-红灰，11-黑蓝，12-黑桔，13-黑绿14-黑棕，15-黑灰，16-黄蓝，17-黄桔，18-黄绿，19-黄棕，20-黄灰，21-紫蓝，22-紫桔，23-紫绿，24-紫棕，25-紫灰缆芯结构：同芯式或SZ式缆芯包带：非吸湿不透水高强度聚脂薄膜，符合YD/T 322-1996的规定语音布线交换机电缆，HJVVP SBYVP销售，护套材质：中密度PE电缆专用护套料护套颜色--黑色，PZYV22综合扭绞铠装号电缆，PZY Y23厂家、PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22

0.8mm ( 1/1.0MM ) 4-61芯 适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频号及固定敷设的铁路号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路集团的一般自动号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频号 1简介编辑适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路号、音频号或自动号装置的控

制电路，其中综合护套、铝护套铁路号电缆具有一定的屏蔽性能，PZYV22综合扭绞铠装号电缆，PZYY23厂家，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。2使用特性编辑（1）

电缆的使用环境温度为-40 ~+60 （2）电缆导体长期工作温度应不超过+70 。电缆（3）

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。（4）

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。（5）

综合护套铁路号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路号电缆的理想屏蔽系数 0.3 PZYV22综合扭绞铠装号电缆，PZYY23厂家、交货长度500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电 缆交货长度应不超过总交货长度的5%；电 缆长度计量误差应不超过  $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交包装：1000米以上钢木盘。1000米一下软包或木轴 MHYVR煤矿业用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通软电 缆。用于平巷、斜巷及机电硐室作普通号传输，可移动使用。MHYVP煤矿业用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通电 缆。用于电场干扰较大的场所作号传输，适用于固定敷设。矿业设计院电 缆厂家，矿业阻燃通电 缆，MHYVRP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通软电 缆。用于电场干扰较大的场所做号传输，电 缆较柔软。MHYAV煤矿业用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通电 缆。用于较潮湿的斜井和平巷。MHYA32煤矿业用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通电 缆。用于竖井或斜井。MHY32煤矿业用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通电 缆。用于平巷、竖井或斜井作主号传输。矿业设计院电 缆厂家，矿业阻燃通电 缆，