

电缆型号详解

产品名称	电缆型号详解
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:阻燃软电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

低烟低卤阻燃控制电缆—【电缆型号详解】

低烟低卤阻燃控制电缆用途适用于使用交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等有一定环保要求的阻燃场合。产品名称、型号名称主要使用范围DDZ-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合DDZ-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合DDZ-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合DDZ-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力的固定场合。产品规格型号额定电压 V导体标称截面mm²0.7511.52.54610芯数DDZ-KVVDDZ-KVVP450/7502~612~142~10DDZ-KVVP24~614~144~10DDZ-KVV227~617~614~144~10 使用条件(1) 额定电压U₀/U为450/750V;(2) 电缆导体的长期允许工作温度为70℃;(3) 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径;(4) 无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;(5) 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;(6) 有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。技术要求导体20℃直流电阻应符合GB9330.1的规定绝缘电阻见表3-表6要求。电缆阻燃性能试验符合GB/T18380的规定,如用户不要求按C类阻燃要求。电缆烟浓度应符合GB/T17651的规定,其小透光率为60%。卤素含量测定应不大于100 mg/g。其它性能要求同GB9330的规定。天津市电缆总厂分厂

充油铠装通信电缆|直埋电缆 HYAT53 10x2x0.5 20x2x0.5 30x2x0.5 50x2x0.5 100x2x0.5

HYAT53 10 × 2 × 0.4

HYAT53 15 × 2 × 0.4

HYAT53 20 × 2 × 0.4

HYAT53 25 × 2 × 0.4

HYAT53 30 × 2 × 0.4

HYAT53 50 × 2 × 0.4

HYAT53 75 × 2 × 0.4

HYAT53 100 × 2 × 0.4

HYAT53 150 × 2 × 0.4

HYAT53 200 × 2 × 0.4

HYAT53 300 × 2 × 0.4

HYA400 × 2 × 0.4

HYA500 × 2 × 0.4

HYA600 × 2 × 0.4

型号	名称	主要使用范围
DDZ-KVV	铜芯聚氯乙烯绝缘低烟低卤护套阻燃控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道固定场合
DDZ-KVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低烟低卤护套阻燃控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
DDZ-KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低烟低卤护套阻燃控制电缆	